



TECNIPOLO
TECNOLOGÍA E INDUSTRIAS POLO
EQUIPOS MÉDICOS DENTALES Y
OFTALMOLÓGICOS
Líderes en el diseño a su necesidad
Ponga su patrimonio en manos expertas

UNIDAD SK-LLITY SIMPLEX



NOMBRE DEL EQUIPO: UNIDAD ODONTOLÓGICA
MARCA: TECNIPOLO
MODELO: SK-LLITY SIMPLEX.
AÑO DE FABRICACION: 2.013.
PAIS DE FABRICACION: COLOMBIA
FABRICANTE: TECNIPOLO
TIPO: ELECTRICA

DESCRIPCION UNIDAD SK-LLITY SIMPLEX:

SILLON: con estructura en acero y cubiertas frontal en fibra de vidrio para mayor resistencia y durabilidad.

TAPICERIA: del asiento y el respaldo en triplex Fenólico, con espuma densidad 26 para mayor ergonomía y durabilidad, semicuerdo aséptico sin costura y con permablue (resistente al hongo y retardado al fuego) con protector en la parte de los pies del paciente (vinilo).

MOTO REDUCTOR BASE: marca Hanning –Aleman a 115 V.- 390 W,- 3.3 A- 8.000 N y 8 mm/s con tornillos sinfín que generan suaves movimiento en el asiento sin sensación de vértigo.

MOTO REDUCTOR ESPALDAR: marca Hanning- Aleman a 115 V.- 480W. - 4.1. A. - 4.000 N y 12 mm/s con tornillos sinfín que generan suaves movimiento en el respaldo sin sensación de vértigo

PARADA DE EMERGENCIA: Accionado por la cubierta de alta sensibilidad del pantógrafo al descender el sillón para evitar accidentes.

SEGURIDAD: base en acero reforzada con moderna forma ovalada y un sistema de aislamiento entre el piso y la base, con un caucho antideslizante de alta resistencia que evita la mancha de óxido en el piso e impide que se acumule basura debajo de la unidad. Esta base permite mayor estabilidad y acercamiento del odontólogo al paciente.



TECNIPOLO
TECNOLOGÍA E INDUSTRIAS POLO
EQUIPOS MÉDICOS DENTALES Y
OFTALMOLÓGICOS
Líderes en el diseño a su necesidad
Ponga su patrimonio en manos expertas

VOLTAJE: 115V – 60 Hz. - 950 W.

APOYA CABEZA: Ergonómico y ajustable en su altura.

DESCANSABRAZOS: En aluminios fijos sin obstaculizar la entrada y salida del paciente, brindando mayor seguridad y confiabilidad.

RANGO DE ELEVACION: mínimo 470 mm.- Máximo 750 Mm.

CAJA DE ABASTOS: con marco metálico y cubierta en fibra de vidrio. de alta resistencia a la humedad, impacto y tiempo, con orificios para los conectores de cavitron y micro-arenados

COLOR DE LA PINTURA: **Color** Ral 9092 blanco. Con filtro UV y acabado en duretan, de alta resistencia a la abrasión y libre de plomo.

MODULO DEL ODONTOLOGO: Montado en brazo giro posterior para zurdos y diestros en tubo redondo con modernas figuras para una mayor funcionalidad.

4 servicios automáticos con sistema control flujo para agua, aire y un mejor funcionamiento de las piezas alta, micro motor, scaler, propliflex y otros.

- **1 Jeringa** triple con punta intercambiable y autoclavable.
- **1 Conector** borden para micro motor (**pieza de baja velocidad**)
- **2 conectores** borden para pieza de alta velocidad u otras funciones
- **Bandeja** en poliuretano autoclavable a 121°
- **Mangueras** lisas para la jeringa y piezas de mano, color gris claro,
- **Pedal de disco** anti tendinitis y regulable.
- **Negatoscopio** peri apical interno
- **Manómetro** visor de presión de trabajo de 0 a 60 PSI.
- **Regulador** de aire para proteger y mantener una presión constante

ESCUPIDERA:

- **Estructura** en aluminio
- **Cubierta** en fibra de vidrio.
- **Taza** en policarbonato removible y autoclavable.
- **Grifo** en acero inoxidable removible para vaso y la taza autoclavable.
- **Rejilla** colectora de sólidos en poliuretano removible.
- **Portvaso** compacto.
- **Llenado** vaso manual con válvula de retorno ON/OFF
- **Lavado** taza manual con válvula ON/OFF.
- **Eyector de saliva** por agua ò aire automático.



TECNIPOLO

TECNOLOGÍA E INDUSTRIAS POLO
EQUIPOS MÉDICOS DENTALES Y
OFTALMOLÓGICOS

Líderes en el diseño a su necesidad
Ponga su patrimonio en manos expertas

LAMPARA MEJOR VISION.

- Luz fría útil brillante y uniforme que filtra externamente los rayos ultravioletas evitando deslumbramiento y distorsiones de color.
- Montada en 2 Brazos redondos, extensión y escualizable.
- espejo (reflector) multifacetado en vidrio templado.
- Temperatura de color de 3.000 ° a 4.000 Kelvin
- Bombillo halógeno de tungsteno, bipin (2 pines) 12 v, 55 w. 2000 Horas
- 2 intensidades (alta y baja)
- Distancia focal 70 a 80 cms.

BUTACO ERGONOMICO PARA EL ODONTOLOGO o AUXILIAR: Con: base y 5 rodos en poliuretanos, pistón neumático, tapicería sin costura, espuma densidad 26, espaldar escualizable y ajustable en su altura, capacidad en peso 120 kilos.

